


Mobile Fencing & Security

Stabiliteit van tijdelijk hekwerk


Voor de stabilisatie van bouwhekken zijn er verschillende methodes. De keuze hangt onder meer af van de beschikbare ruimte, de ondergrond, de duur van het project en de mate waarin de bouwhekken op de bouwplaats verplaatst moeten worden. Maar ook het type bouwhek en het gewicht ervan speelt een grote rol.

Montagemethodes




1. Blokken en klemmen

★☆☆☆☆




2. Blokken, klemmen en schoren

(1 per 3 hekken) ★★★★★



3. Blokken, klemmen en schoren

(Elk hek schoren) ★★★★★



4. Semipermanent

★★★★★

Type bouwhek



1. Gezeild

☆☆☆☆☆



2. Fijnmazig


★☆☆☆☆



3. Grofmazig


★☆☆☆☆

Gewicht bouwhek




1. Licht

★☆☆☆☆



2. Medium

★★☆☆☆



3. Zwaar

★★★☆☆

Legenda

★☆☆☆☆ **Erg onstabiel**
Gebruik een andere montage-methode.

★★☆☆☆ **Onstabiel**
Gebruik een andere montage-methode.

★★★★☆ **Neutraal**
Eventueel verbeteren door een ander type hek, zwaarder hek of andere montage-methode.

★★★★★ **Stabiel**
De hekwerklijn is stevig genoeg.

★★★★★ **Zeer stabiel**
De hekwerklijn is stevig genoeg.

*Gezeilde hekken zijn heel erg onstabiel en hebben daarom geen ster.



Toelichting

Begrip	Betekenis
Schoren	Een schoorbuis wordt in een hoek van 45 graden ten opzichte van het bouwhek geplaatst. Dit kan bij elk hek of bij een om de drie bouwhekken.
Semipermanent	Een semipermanent hekwerk wordt met palen in de grond bevestigd. De bouwhekken worden met klemmen aan die palen bevestigd.
Maaswijdte	Dit geeft de afstand tussen twee staaldraden aan en bestaat uit horizontale en verticale staaldraden. Hoe dichter de draden bij elkaar staan, hoe windgevoeliger en onstabiel de hekwerklijn is.
Grofmazig	Een bredere maaswijdte. Bijvoorbeeld een maaswijdte van 250 mm (h) x 100 mm (b).
Fijnmazig	Een smallere maaswijdte. Bijvoorbeeld een maaswijdte van 150 mm (h) x 40 mm (b).

Uw score

Tel de sterren bij elkaar op om te weten hoe stevig uw hekwerklijn is.



of lager

Erg onstabiel

Voorbeeldcombinatie

- Blokken
- Gezeilde hekken
- Lichte hekken



Onstabiel

Voorbeeldcombinatie

- Blokken
- Grofmazige hekken
- Zware hekken



Neutraal

Voorbeeldcombinatie

- Blokken en schoren (1 per 3 hekken)
- Fijnmazige hekken
- Zware hekken



Stabiel

Voorbeeldcombinatie

- Blokken en schoren (elk hek)
- Grofmazige hekken
- Medium hekken



of hoger

Zeer stabiel

Voorbeeldcombinatie

- Semipermanente montage
- Grofmazige hekken
- Zware hekken

Do's en don'ts

Zorg voor een stevige hekwerklijn die niet omwaait en voorkom zo ongevallen op uw bouwplaats. Hieronder vindt u wat u wel mag doen en wat niet.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bij 'open' bouwhekken minimaal 1 op de 3 bouwhekken schoren. ✓ Bij gezeilde bouwhekken minimaal elk hek schoren. ✓ Bij voorspelling van storm preventief de zeilen van de hekken halen. ✓ Regelmatig de hekwerklijn controleren: klemmen aandraaien, schoorpenen opnieuw plaatsten en eventueel verzwaringen aanbrengen met extra blokken of ballastelementen. | <ul style="list-style-type: none"> ✗ Enkel blokken en klemmen gebruiken. ✗ In een omgeving met veel wind (bijvoorbeeld dichtbij de kust) doeken of zeilen bevestigen aan de hekken. ✗ Semipermanent monteren wanneer de bouwhekken regelmatig verplaatst moeten worden. ✗ Zeilen of doeken bevestigen aan lichte hekken. |
|---|--|

Scan de QR-codes voor meer informatie over de stabiliteitsfactoren en montage van uw bouwhekken.



Do's en don'ts voor een stabiele hekwerklijn



Video's met montage-instructies

Heeft u vragen over de stabiliteit van uw bouwhekken? Neem dan contact op met ons.



+31 (0)499 551 551



info@heras-mobile.nl