

Mobile Fencing & Security

Combi-Wood M825



Technische gegevens

Artikelnr.	C2663000
Afmeting	2160 x 2000 mm
Maaswijdte	35 x 150 mm
Materiaal hekwerk	Staal
Gewicht	37 Kg
Verpakkingseenheid	28

Anti-vandalisme
Netter straatbeeld
Robuust hek
Social Engament
Optioneel
plantenbakken

Prettig aan het oog onttrokken

Combi-Wood bestaat uit een robuust Douglas houten paneel en een open bouwhek met zeer fijne maas. Combi-Wood ontnemt het zicht voor automobilisten en voorbijgangers op de bouwplaats. Terwijl voetgangers de vorderingen in alle rust kunnen bekijken.

Combi-Wood bestaat uit een robuust Douglas houten paneel en een open bouwhek met zeer fijne maas. Combi-Wood ontnemt het zicht naar de bouwplaats voor automobilisten en voorbijgangers. Terwijl voetgangers de vorderingen in alle rust kunnen bekijken.

Het houten paneel is PEFC gecertificeerd en wordt geproduceerd door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt, waarmee het product een antwoord kan geven op SROI vraagstukken*. Daarnaast is Combi-Wood geschikt voor de bevestiging van plantenbakken van de Groene Bouwhekken.

* In verschillende gemeenten kan dit hek voor een deel van de huur of verkoopprijs opgevoerd worden als SROI invulling.

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.